

Артикул модели

ROBITON 3P070

Тип

ТРАНСФОРМАТОР-КОНВЕРТЕР

ВХОД

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230В
ЧАСТОТА НАПРЯЖЕНИЯ	ВХОДНОГО 50 Гц

ВЫХОД

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ	110В
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ВЫХОДНАЯ	70Вт(макс.)

ЗАЩИТА

ТЕРМОЗАЩИТА	Термопредохранитель 150*С/2А
-------------	------------------------------

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ	GS
EMC СТАНДАРТ	CE

НАДЕЖНОСТЬ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ	Минимум 50000часов
ПРИРАБОТКА	4 часа 25°С, полная нагрузка, 220В, 50Гц

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	105 мм (длинна) * 75 мм (ширина) * 65 мм (высота)
ВЕС	782 г
ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА	800Т/0,25мм+720/0,21мм
ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА	800Т/0,25мм
СЕРДЕЧНИК	57,5x29,5 мм
СЕТЕВАЯ ВИЛКА	ЕВРО