

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LAC612-500

Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов 6В и 12В

Зарядное устройство **ROBITON LAC612-500** предназначено для заряда свинцово-кислотных аккумуляторов 6В и 12В. Напряжение заряжаемого аккумулятора выбирается переключателем. Данное устройство обеспечивает защиту от короткого замыкания, перегрузок и защиту переполюсовки. Выключается автоматически.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!

1. Установите переключатель зарядного устройства в необходимое положение "6В" или "12В" в зависимости от номинального напряжения подключаемого аккумулятора.
2. Подключите зажимы "крокодил" к клеммам аккумулятора - сначала зажим красного цвета к плюсовой клемме, затем зажим черного цвета к минусовой клемме. Светодиод на зарядном устройстве в зависимости от напряжения аккумулятора будет светиться ярче или тусклее зеленым светом.
3. Подключите зарядное устройство к сети, начнется процесс заряда, светодиод будет гореть красным цветом.
4. Когда аккумулятор будет заряжен, светодиод загорится зеленым цветом, включится режим trickle charge (поддержание заряда малым током). Аккумулятор может оставаться подключенным к зарядному устройству, чтобы набрать свою максимальную емкость.
5. Отключите зарядное устройство от сети, затем отсоедините разъемы зарядного устройства от клемм аккумулятора.

Примечание:

1. Если при подключении зарядного устройства к сети красный светодиод не загорается или загорается, но тут же гаснет, аккумулятор уже заряжен. Если при этом аккумулятор работает слишком мало по времени, значит его ресурс исчерпан (аккумулятор обладает слишком низкой емкостью, в следствии чего он быстро заряжается и также быстро разряжается).
2. В случае переполюсовки или короткого замыкания светодиод на короткое время загорится красным цветом, а затем будет гореть зеленым. Отключите аккумулятор от зарядного устройства, устраните причину.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 100-240В ~50/60Гц 0,3А

Зарядный ток: 500mA

Заряжаемые аккумуляторы: 6В, 12В

ПОКАЗАНИЯ СВЕТОДИОДОВ:

Режим / состояние	Светодиод
Заряд	Красный
Готово	Зеленый

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте зарядное устройство только для заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
2. Используйте устройство только в помещении, берегите от влаги.
3. Во время заряда аккумулятор должен находиться в хорошо проветриваемом месте.
4. Отключайте устройство от сети, если оно не используется.
5. Не включайте в сеть в случае повреждения, не разбирайте устройство.

Гарантийный талон

The power supply specialist
ROBITON®

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэттерис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкциями по эксплуатации.

Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца
Фирма-продаец:	Адрес фирмы-продаэца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись продавца:		

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца,
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантитным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантитного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантитные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантит в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантит не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.